

喷涂机

高压防护材料喷涂机

Xtreme XL 系列高压高流量喷涂机

Xtreme XL 喷涂设备配有新型空气马达，且在高输出环境中，最多可同时运行6把喷枪，而几乎不会产生脉动或喷幅波动现象。此系列设计高效，自带多种高级功能，可确保设备即使在油性、污浊和潮湿的空气环境中亦拥有卓越性能。

产品特点

- ▶ 低脉动，在同时使用多个喷枪情况下
- ▶ 高压与高流量
- ▶ 重流体、高压喷涂
- ▶ 可避免不可重启的结冰停转现象

外置式提动阀

- ◎ 便于维护和故障排除

除冰排气控制装置

- ◎ 保持设备在结冰严重时仍具有卓越性能

手动换向按钮

- ◎ 允许在主阀结冰时以手动方式重启空气马达

Xtreme下缸体

- ◎ 经现场测试验证
- ◎ 便于维护
- ◎ 可快速拆卸



10000cc XL 空气马达

- ◎ 适用于45:1, 70:1, 80:1, 95:1型喷涂设备
- ◎ 直径为330mm (13in)
- ◎ 空气导向式，可实现急速转向
- ◎ 低脉动，甚至在同时使用多个喷枪的情况下。

外部导向管线

- ◎ 将管线与低温阀体隔开
- ◎ 避免不可重启的结冰停转现象

简易型阀门设计

- ◎ 组件更少，更易于维护
- ◎ 几乎没有脉动或喷幅波动，即使同时使用多把喷枪。
- ◎ 运行安静，可与小型马达相媲美

规格参数

型号	XL45	XL70
每次循环的输出流量(cc)	430	290
最大工作压力 psi (bar, MPa)	4800 (330.9, 33.1)	7250 (499.9, 49.9)
最大进气压力 psi (bar, MPa)	100 (6.9, 0.69)	100 (6.9, 0.69)
60循环/分钟时的输出流量 lpm(gpm)	25.4 (6.7)	17.4 (4.6)

规格参数

型号	XL80	XL95
每次循环的输出流量(cc)	250	220
最大工作压力 psi (bar, MPa)	7250 (499.9, 49.9)	7250 (499.9, 49.9)
最大进气压力 psi (bar, MPa)	88 (6.1, 0.61)	76 (5.2, 0.52)
60循环/分钟时的输出流量 lpm(gpm)	15.1(4)	12.9 (3.4)

● 使用Dura-Flo™ 下缸体