

附件 自动无气喷枪

Hydra无气自动喷枪

主要应用在底漆喷涂，亦可做为自动化系统中的流体阀来使用。

- ▶ 此款功能强劲的气动阀门使您的系统自动化控制。
- ▶ 使用内置式固定螺丝可轻松地将其安装到 1/2 英寸(12.7 毫米)阀杆上。
- ▶ 不锈钢接液材料与催化剂、水性涂料及其他涂装材料兼容。
- ▶ 易于安装用于多种喷涂应用的各类喷嘴。
- ▶ 用于对作业进行微调的调节把手。



Hydra无气自动喷枪

规格参数

产品编号	206513
枪体材质	不锈钢
最大流体工作压力	3000 psi(21MPa,210bar)
最大空气工作压力	100 psi(0.7MPa,7bar)
扳机最小启动压力	5000psi(34MPa,340bar)
空气入口接头	1/4 npsm(m)
流体入口接头	1/4 npsm(m)
喷枪尺寸	长(30厘米) X 宽(24厘米) X 高(9厘米)
接液部件	乙缩醛类均聚物, 皮革, 铜, 碳化钨, 303&416不锈钢, 超高分子量聚乙烯
喷嘴类型	286、XHD系列反向去污喷嘴及163系列固定喷嘴 (另购)
重量	2.0 lb(0.9KG)