

EQ100M 涂层去除和表面处理的水汽磨料混合型喷砂设备

结构紧凑、完全便携的入门级设备

EQ100m 设计已获专利，配备内置手推车、滑轨及便利吊环，更加便于运输。可置于大多数标准皮卡货舱内。EQ100m 可使用任何密度大于水的磨料。与压力在 100 psi 以上时排气量为 165–375 cfm 的空气压缩机配合使用，EQ100m可提供 30–120 psi (2–8.3 bar) 的喷射压力。该机型坚固耐用，能够胜任从清理到表面处理等任何类型的工程。

比干喷砂更出色

- 介质消耗量显著降低
- 减少高达 92% 的浮尘
- 节省清理和处理废弃物的费用
- 就速度和喷射力而言均可替代干喷砂
- 喷射压力可调节范围广
- 适用于几乎任何表面
- 不会损坏基材
- 适用于所有作业介质
- 可在雨天及高湿度环境中工作

优于浆料和传统水性材料喷射

- 介质用量显著降低
- 用水量显著降低
- 不会流出有毒污水
- 无需清理大量浆料
- 喷射压力可调节范围广
- 适合几乎任何应用环境

规格参数

型号/产品编号	EQ100M
装置尺寸(宽x高x深)	34 x 25 x 46.5 in (86 x 64 x 118 cm)
重量	空机 360 lb (163.3 kg), 带料 550 lb (249.5 kg)
风量	165–375 cfm (4.7 – 10.6 m3/min)
储罐介质容量	250 lb (113.4 kg)
喷射压力	30–120 psi (2–8.3 bar/0.21–0.83 MPa)
水箱容量	10 gal (38 L)
喷射软管	1 in 内径 (25 mm) x 50 ft (15 m) 2 层
喷嘴规格	EQ1710
可用配件	加长软管、加长杆及喷嘴



EQ100M